



لامپ‌های LED هالوژنی

A++



> ۸۰



ناهماهنگ با دایمر



۲۵۰۰۰ ساعت



-20°C ~ +40°C



فرکانس ۵۰ هرتز



۲۳۰ ولت

| تعداد در کارتن (عدد) | قطر (mm) | طول (mm) | زاویه تابش (deg) | شدت نور (cd) | شار نوری (lm) | نوع سریج | رنگ نور | تکنولوژی (LED) | توان (W) | نوع لامپ |
|----------------------|----------|----------|------------------|--------------|---------------|----------|-----------------|----------------|----------|-------------------------|
| ۳۰ | ۴۹,۷۵ | ۵۳,۵ | ۳۸ | > ۱۱۰۰ | ۵۰۰ | GU۱۰ | آفتابی - مهتابی | COB | ۶ | ۱ هالوژنی ۶ وات COB |
| ۳۰/۴۰ | ۴۹,۷۵ | ۵۳,۵ | ۱۱۰ | > ۱۹۰ | ۵۰۰ | GU۱۰ | آفتابی - مهتابی | SMD | ۶ | ۲ هالوژنی ۶ وات SMD |
| ۳۰/۴۰ | ۴۹,۷۵ | ۵۳,۵ | ۴۲ | > ۶۵۰ | ۵۰۰ | GU۱۰ | آفتابی - مهتابی | SMD | ۶ | ۳ هالوژنی ۶ وات طرح COB |



لوازم جانبی لامپ‌های هالوژنی

سوکت GU۱۰: در موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

۱. در مکان‌هایی که برای طراحی روشنایی لامپ‌های هالوژن در نظر گرفته شده و فاقد زیرساخت نصب می‌باشند.

۲. برای جایگزینی لامپ‌های هالوژن GU۵,۳ با لامپ‌های هالوژن GU۱۰؛ تعویض سوکت GU۵,۳ و جایگزینی با سوکت GU۱۰.