



سری چراغ‌های LED

چراغ‌های LED سقفی روکار دایره ای (مدل یوکا)



A+



> 70



ناهماهنگ با دیمپر



۲۵۰۰۰ ساعت



-20°C ~ +40°C



فرکانس ۵۰ هرتز



ولت ۲۳۰

تعداد در کازتن (عدد)	قطر داخلی (mm)	قطر خارجی (mm)	ارتفاع (mm)	زاویه تابش (deg)	شدت نور (cd)	شار نوری (lm)	رنگ نور	تکنولوژی (LED)	مصرف انرژی (Wh)	توان (W)	نوع چراغ
۱۲	۸۰	۱۱۲	۲۸	۱۱۰	> ۱۶۰	۴۶۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۷	۷	گرد روکار ۷ وات
۱۲	۱۲۶	۱۶۲	۲۸	۱۱۰	> ۳۰۰	۹۱۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۲	۱۲	گرد روکار ۱۲ وات
۸	۱۷۷	۲۱۲	۲۸	۱۱۰	> ۵۰۰	۱۴۸۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۸	۱۸	گرد روکار ۱۸ وات
۸	۲۵۱	۲۸۶	۲۸	۱۱۰	> ۶۰۰	۱۹۷۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۲۴	۲۴	گرد روکار ۲۴ وات



A+



> 70



ناهماهنگ با دیمپر



۲۵۰۰۰ ساعت



-20°C ~ +40°C



فرکانس ۵۰ هرتز



ولت ۲۳۰

چراغ‌های LED سقفی روکار مربع (مدل یوکا)

تعداد در کازتن (عدد)	طول داخلی (mm)	طول خارجی (mm)	ارتفاع (mm)	زاویه تابش (deg)	شدت نور (cd)	شار نوری (lm)	رنگ نور	تکنولوژی (LED)	مصرف انرژی (Wh)	توان (W)	نوع چراغ
۱۲	۷۸	۱۱۰	۲۸	۱۱۰	> ۱۶۰	۴۶۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۷	۷	مربع روکار ۷ وات
۱۲	۱۲۵	۱۶۰	۲۸	۱۱۰	> ۳۰۰	۹۱۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۲	۱۲	مربع روکار ۱۲ وات
۸	۱۷۵	۲۱۰	۲۸	۱۱۰	> ۵۰۰	۱۴۸۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۸	۱۸	مربع روکار ۱۸ وات
۸	۲۴۵	۲۸۳	۲۹	۱۱۰	> ۶۰۰	۱۹۷۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۲۴	۲۴	مربع روکار ۲۴ وات



چراغ‌های LED سقفی روکار گرد بدون قاب (مدل شقایق) (Frameless)

A+



> ۸۰



ناهماهنگ با دایمر



۲۵۰۰۰ ساعت



-20°C ~ +40°C



فرکانس ۵۰ هرتز



۲۳۰ ولت

تعداد در کارتن (عدد)	قطر خارجی (mm)	ارتفاع (mm)	زاویه تابش (deg)	شدت نور (cd)	شار نوری (lm)	رنگ نور	تکنولوژی (LED)	مصرف انرژی (Wh)	توان (W)	نوع چراغ
۸	۱۷۳	۵۲	۱۱۰	> ۶۰۰	۱۹۷۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۲۴	۲۴	توکار گرد ۲۴ وات
۸	۲۲۷	۵۲	۱۱۰	> ۱۲۰۰	۳۲۵۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۳۶	۳۶	توکار گرد ۳۶ وات
۸	۳۰۰	۵۰	۱۱۰	> ۱۵۰۰	۴۳۲۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۴۸	۴۸	توکار گرد ۴۸ وات



چراغ‌های LED سقفی روکار مربع بدون قاب (مدل شقایق) (Frameless)

A+



> ۸۰



ناهماهنگ با دایمر



۲۵۰۰۰ ساعت



-20°C ~ +40°C



فرکانس ۵۰ هرتز



۲۳۰ ولت

تعداد در کارتن (عدد)	طول خارجی (mm)	ارتفاع (mm)	زاویه تابش (deg)	شدت نور (cd)	شار نوری (lm)	رنگ نور	تکنولوژی (LED)	مصرف انرژی (Wh)	توان (W)	نوع چراغ
۸	۱۷۳	۴۸	۱۱۰	> ۶۰۰	۱۹۷۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۲۴	۲۴	توکار گرد ۲۴ وات
۸	۲۲۷	۵	۱۱۰	> ۱۲۰۰	۳۲۵۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۳۶	۳۶	توکار گرد ۳۶ وات